

# COMO PREPARAR SU PORT-A-COOL® PARA EL VERANO

**Realizando los siguientes simples pasos, una unidad del Port-A-Cool® continuará produciendo enfriamiento eficaz a través del verano.**

1. Examine las paredes (panel húmedo) para ver si están dañadas. Como por ejemplo con desprendimiento o agujeros. Limpie si están sucias. Reemplace si es necesario.
2. Compruebe que las aspas del ventilador roten libremente.
3. Cerciórese de que la correa del ventilador este tensa y en buenas condiciones.
4. Aceite el motor cuando sea necesario.
5. Examine y limpie el filtro en línea.
6. Limpie el tanque de agua y la barra del aerosol.
7. La bomba debe estar libre de cualquier obstrucción.
8. Cerciórese de que la válvula de desagüe este cerrada y que la válvula de ajuste de la barra del aerosol está abierta (aproximadamente 3 vueltas).
9. Determínese si la fuente de agua y de energía son adecuadas.
10. Llene el depósito antes de operar la bomba.
11. Cerciórese de que la válvula flotante funcione correctamente.



**Para hacer su pedido ó para más preguntas:**

Life's Cool Europe, s.l.

Diputació, 475, bjs. // 08013-Barcelona

T-(+34)93 231 28 10 // Fax – (+34)93 231 14 76

info@lc-europe.com

